COURONNE ÉTROITE EXCLUSIVE POUR LES MEULES À TRONÇONNER MINCE À CENTRE INCURVÉ

Une plus grande portée de coupe!



Nouvelle couronne étroite pour les meules à tronçonner mince à centre incurvé de 4½" et 5"

Cette technologie est dorénavant intégrée à toutes les meules à tronçonner de 4½" et de 5" des modèles ZIPCUT, ZIP+, ZIP STAINLESS et ZIP ALU, assurant que leurs coupes soient « Toujours mieux », dans leur catégorie.

Faites plus de coupes que jamais grâce à cette nouvelle conception

Elle augmente la profondeur de coupe de la lame, la pièce à usiner est plus facile d'accès et il y a moins de friction.











Ce revêtement empêche la meule d'entrer en contact avec la pièce à usiner, elle est donc encore plus sécuritaire

FAIT GRIMPER LA PERFORMANCE de 30%



ZIPCUT MC

Le coût le plus bas par coupe Plus grande durabilité jamais atteinte!

TYPE 27 =

Dia.	Épaisseur	Arbre	Nº de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	3 ⁄64" (.045")	7⁄8"	11-T 142	A-60-ZIP	13,300	25	400
5"	3 /64" (.045")	7∕8 "	11-T 152	A-60-ZIP	12,200	25	400



ZIPCUT MC SPIN-ON

Des changements de meules rapides et faciles pour minimiser les temps d'arrêt

SPIN-	ON

TYPE 27S







Dia.	Épaisseur	Arbre	Nº de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	³ ⁄64" (.045")	5∕8"-11	11-T 342	A-60-ZIP	13,300	25	400
5"	3 ⁄64" (.045")	5∕8"-11	11-T 352	A-60-ZIP	12,200	25	400



ZIP ONE MC

Extra mince pour des coupes de grande précision











Dia.	Épaisseur	Arbre	Nº de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	¹ /32" (.032")	7⁄8"	11-T 642	ZA-60-ZIP	13,300	25	400
5"	1/32" (.032")	7⁄8"	11-T 652	ZA-60-ZIP	12,200	25	400





Pour les applications de coupes les plus exigeantes





Dia.	Épaisseur	Arbre	Nº de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	1/16" (.062")	7⁄8"	11-T 453	A-46-ZIP	13,300	25	400
5"	1/16" (.062")	7⁄8"	11-T 503	A-46-ZIP	12,200	25	400







Coupes supérieures des alliages de nickel ne contamineront pas l'acier inoxydable









Dia.	Épaisseur	Arbre	Nº de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	³ / ₆₄ " (.045")	7⁄8"	11-F 142	A-60-SS-ZIP	13,300	25	400
5"	3 ⁄64" (.045")	7⁄8"	11-F 152	A-60-SS-ZIP	12,200	25	400



ZIP ALU MC

Permet des coupes super rapides sans s'encrasser





IYPE	2/				
Dia.	Épaisseur	Arbre	Nº de	Grade	

Dia.	Épaisseur	Arbre	N° de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 1/2"	3 ⁄64" (.045")	7⁄8"	11-U 142	A-60-SS-ALU	13,300	25	400
5"	3 ⁄64" (.045")	7⁄8"	11-U 152	A-60-SS-ALU	12,200	25	400

Truc technique!

Utilisez une rondelle de soutien épaisse pour montage aligné laissant peu dépasser l'arbre de l'écrou de serrage.

Pour meuleuses Walter avec :

Arbre %"-11 N° de comm. 30-B 017 Arbre M14×2.0 N° de comm. 30-B 016



Pour de l'information sur les produits ou une démonstration gratuite à votre usine, appelez sans frais

1-888-592-5837

WALTER.COM

Toutes les spécifications et données peuvent être modifiées sans préavis. © Copyright 2015 Walter Technologies pour surfaces inc. Tous droits réservés. ZIP ALU, ZIP ONE, ZIP STAINLESS, ZIP+, ZIPCUT et ZIPCUT SPIN-ON sont des marques de commerce de Walter Technologies pour surfaces inc. 98-E 215 (01-15)

Disponible chez	
-----------------	--