

CONTACT CLEAN™

DESCRIPCIÓN

Contact Clean™ es un limpiador ininflamable que elimina la grasa, el aceite y otros contaminantes en los equipos electrónicos y eléctricos sensibles para prevenir fallos de contacto.

- Ininflamable y no conductor
- Elimina efectivamente la grasa, el aceite y la suciedad
- Fórmula de evaporación rápida y libre de residuos
- Chorro fuerte
- Categoría NSF K2, registro N° 15450
- Cumple con los requisitos COV (de acuerdo al método 310 de CARB)

APLICACIONES

- Eliminar contaminantes de partes eléctricas
- Limpiar de manera segura la mayoría de los plásticos y compuestos de caucho
- Limpiar instrumentos y equipos de conexión (controladores programables, placas de circuitos impresos, cajas de fusibles para vehículos)

Instrucciones de uso: Agitar bien antes de usar. Rociar sobre las superficies sucias.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: Aerosol

Apariencia: Líquido transparente, olor similar al éter

Densidad: 1,41 g/ml (20 °C/68 °F)

COV: 23,20 % (p/p) (CARB 310)

Valor Kauri Butanol (KB), ASTM D 1133-61: 20,0

Tensión superficial, ASTM D 1331: 15,99 mN/m (dinas/cm)

Punto de inflamación: De acuerdo a los procedimientos de clasificación de la UNECE, este material clasifica como ininflamable

Controles técnicos: Asegurar ventilación adecuada

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes

Almacenamiento: Conservar por debajo de 50 °C/122 °F en un recipiente bien cerrado

Vida útil: Dos (2) años almacenado en un contenedor cerrado y bajo condiciones ideales

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Descripción | Tamaño | Código | HDS |
|-------------|--------|----------|-------|
| Aerosol | 12 oz | 53-C 712 | L-165 |

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.