

FOOD ZONE™

Lubricante de propósito general de grado alimentario

Lubricante multiuso y aceite penetrante destinado a las fábricas de la industria alimentaria.

Características y ventajas

- LUBRICANTE DE GRADO ALIMENTARIO H1 apto para contacto incidental con los alimentos y aprobado por la NSF (número de registro 148372)
- Penetración eficaz y rápida de la herrumbre, del sarro y de la suciedad para aflojar las piezas atascadas y oxidadas
- Desplaza el agua y la humedad
- Deja una delgada película protectora
- No conductor
- Resistente al agua
- Resistente a los ataques químicos
- Rango de temperatura: -10 °C a 180 °C (14 °F a 356 °F)
- Propelente ininflamable de CO₂

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CÓDIGO	HDS
Aerosol	400 ml/13,5 oz	53-D 602	L-153E

Lavar con:

Aerosol Slap Shot, 500 ml	53-C 502
Pulverizador Slap Shot, 500 ml	53-C 503
Slap Shot, 5 L	53-C 506
Slap Shot, 20 L	53-C 507
Slap Shot, 200 L	53-C 508
Aerosol Slap Shot PL, 500 ml	53-C 552

Información técnica

Densidad (20 °C/68 °F)	1,19 g/ml
COV	39,2 % (p/p)
Punto de inflamación	62 °C/144 °F
Olor/color	Suave/amarillo
Resistencia	No conductor
Solubilidad en agua	No miscible o difícil de mezclar
Viscosidad	ND
Vida útil	Dos (2) años almacenado en un contenedor cerrado

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.