

SLAP SHOT™ PL

DESCRIPCIÓN

Slap Shot™ PL está especialmente formulado para disolver y eliminar efectivamente la grasa, el aceite, así como otros contaminantes en presencia de plásticos y compuestos similares al caucho.

- Acción rápida
- Penetra y desplaza la humedad
- Elimina efectivamente la grasa, el aceite, la pintura, la tinta, el pegamento o los adhesivos, la cera y la suciedad
- Evaporación rápida
- Libre de residuos después de limpiar
- Compatible con plásticos y compuestos similares al caucho
- Libre de solventes clorados, de CFC y de HCFC
- El chorro fuerte deshace los contaminantes

APLICACIONES

Usar Slap Shot™ PL para:

- Limpiar piezas metálicas en presencia de plásticos y juntas
- Mantener, reparar y revisar motores, máquinas, vehículos y equipo
- Eliminar el pegamento, la pintura, la tinta, la resina, los selladores y los residuos de fundentes
- Limpiar los componentes eléctricos, los instrumentos, los lentes, el cristal, las cadenas, los engranajes, los cables, etc.

RECOMENDACIONES DE USO

- Aplicar directamente sobre las piezas

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: Aerosol

Color: Incoloro

Densidad: 0,701 g/ml (20 °C/68 °F)

COV: 99,9 % (p/p)

Punto de inflamación: -60 °C/-76 °F

Controles técnicos: Asegurar ventilación adecuada

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes

Almacenamiento: Conservar por debajo de 50 °C/122 °F

Vida útil: Dos (2) años almacenado en un contenedor cerrado y bajo condiciones ideales

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Descripción	Tamaño	Código	HDS
Aerosol	400 ml	53-C 552	L-64

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.