

SLAP SHOT™

DESCRIPCIÓN

Limpiador desengrasante de evaporación y acción rápidas que disuelve y limpia la suciedad como la grasa tenaz, brindando un resultado libre de residuos. Desplaza la humedad y prepara las superficies para tratamientos posteriores, como el pintado o la relubricación. Se utiliza para obtener superficies ultralimpiadas o como alternativa de alto rendimiento para los productos que contienen 1,1,1-tricloroetano.

- Cumple la tarea en una sola etapa
- Prepara las superficies para el pintado o la relubricación
- Libre de solvente clorado
- Sin enjuague, ni residuo
- Evaporación rápida
- Uso seguro en todos los metales
- Aerosol con chorro fuerte para deshacer la suciedad tenaz
- Disuelve completamente y rápidamente la grasa y el aceite
- Desplaza la humedad

APLICACIONES

Contaminantes:

Elimina el aceite, la grasa, la pintura, la tinta, el pegamento y los adhesivos, la cera y el caucho.

Superficies:

Todos los metales. Por ejemplo: piezas de máquinas, motores, engranajes, cables, cadenas, montacargas, grúas, bombas, equipos industriales.

Instrucciones de uso:

Agitar bien antes de usar. Rocíar o aplicar sobre las superficies sucias.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: Aerosol o líquido

Apariencia: Líquido transparente, olor a queroseno

Densidad: 0,72 g/ml (20 °C/68 °F)

COV: 74,4 %(p/p) a 77,7 % (p/p)

Punto de inflamación: -60 °C/-76 °F (aerosol)
-24 °C/-11,2 °F (líquido)

Solubilidad en agua: No miscible

Controles técnicos: Asegurar ventilación adecuada

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes

Almacenamiento: Conservar por debajo de 50 °C/122 °F en un recipiente bien cerrado

Vida útil: Dos (2) años almacenado en un contenedor cerrado y bajo condiciones ideales

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Descripción	Tamaño	Código	HDS
Aerosol	500 ml	53-C 502	L-39E
Pulverizador	500 ml	53-C 503	L-40E
Líquido	5 L	53-C 506	L-40E
Líquido	20 L	53-C 507	L-40E
Líquido	200 L	53-C 508	L-40E

Accesorios

Pulverizador recargable a gatillo 53-L 311
Grifo para tambo de 20 L/200 L (3/4") 53-L 208

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com

No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.