

AF-PL^{MC}

DESCRIPTION

AF-PL est spécialement formulé pour dissoudre et enlever efficacement la graisse, l'huile et autres contaminants sur les pièces composées en partie de plastique et de caoutchouc.

- Action rapide
- Pénètre et déloge l'humidité
- Déloge efficacement et fait disparaître la graisse, l'huile, la peinture, la colle, l'adhésif, la cire et la saleté
- Évaporation rapide
- Sans résidu
- Compatible avec les plastiques et le caoutchouc
- Sans solvants chlorés, CFC ni HCFC
- Aérosol : jet puissant qui déloge les contaminants

APPLICATIONS

Utiliser AF-PL pour :

- Nettoyer les pièces de métal en présence de plastique et de joints d'étanchéité
- Entretien et réparation de moteurs, machinerie, véhicules et équipement
- Nettoyer composantes électriques, instruments, lentilles, verres, chaînes, engrenages, câbles, etc.
- Enlever colle, peinture, encre, résine et résidus de scellant

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Vaporiser directement sur les pièces

INFORMATIONS TECHNIQUES

État physique: odeur de citron, sans couleur

Densité : 0.72g/ml@25°C (77°F)

Point d'éclair: liquide -24°C (-11.2°F)

Contrôles d'ingénierie: Bien ventiler

Substances incompatibles: Oxydants

SIMDUT: liquide B2, D2B

Durée de conservation : 2 ans, dans un récipient fermé, entreposé dans des conditions idéales

Expédition: liquide U.N. 1993, Class 3, P.G.II

POUR COMMANDER

Description	Format	No.Comm.	F.S.
Vaporisateur	500ml	53-C 553	L-65
Liquide	5 L	53-C 556	L-65
Liquide	20 L	53-C 557	L-65
Liquide	208 L	53-C 558	L-65

Accessoires :

Vaporisateur réutilisable Air Force PL	53-M 101
Vaporisateur industriel	53-L 120
Vaporisateur à gâchette de rempl.500ml	53-L 312
Valve pour contenant 20L /	} 53-L 208
Baril 208L (3/4")	
Valve pour baril 208L (2")	53-L 209