

FOOD ZONE^{MC}

Lubrifiant d'usage général de qualité alimentaire

Lubrifiant pénétrant multi-fonctionnel pour l'industrie alimentaire

Propriétés & avantages

- Certifié NSF H1 lubrifiant de grade alimentaire pour contact accidentel avec les aliments (numéro d'enregistrement 148372)
- Pénétration rapide et efficace de la rouille, le tartre, la poussière et la saleté, pour desserrer les pièces bloquées et rouillées
- Chasse l'eau et l'humidité des pièces
- Laisse un fin film protecteur
- Non-conducteur
- Résiste à l'eau
- Résiste à la plupart des produits chimiques
- Plage de température : -10°C /14°F to 180°C/356°F
- Gaz propulseur CO₂ non inflammable

Description	Format	Numéro de commande	Fiche de données de sécurité
Aérosol	400 ml / 13.5 oz	53 D 602	L-154

Nettoyer avec:

Slap Shot ^{MC} aérosol, 500ml	53-C 502
Slap Shot ^{MC} vaporisateur, 500ml	53-C 503
Slap Shot ^{MC} , 5L	53-C 506
Slap Shot ^{MC} , 20L	53-C 507
Slap Shot ^{MC} , 200L	53-C 508
Slap Sho ^{MC} t PL aérosol, 500ml	53-C 552

Informations techniques

Densité (20°C/68°F)	1.19g /ml
COV	39.2% (p/p)
Point d'éclair	62°C /144°F
Odeur/couleur	Légère/jaunâtre
Résistance diélectrique	Non conducteur
Solubilité dans l'eau	Non miscible à l'eau
Viscosité	Non disponible
Durée de conservation	2 ans, dans un récipient fermé

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com

Pas pour spécifications du produit. L'information ci-haut est donnée à titre de référence seulement. Peut changer sans préavis.

Walter Technologies pour surfaces inc.

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825