

Hang-On^{MC}

DESCRIPTION

Hang-on est un lubrifiant d'entretien maintenance très tenace qui adhère remarquablement à toutes les surfaces métalliques. Il procure une lubrification et une protection efficace et durable même dans les environnements difficiles et sous charge. Il surpasse et dure plus longtemps que les lubrifiants tout usage et à film mince standard.

CARACTÉRISTIQUES

- Pénètre et adhère aux surfaces métalliques pour assurer une lubrification durable.
- Protection longue durée contre la corrosion.
- Déplace l'humidité à l'intérieur des mécanismes. Repousse l'eau.
- Résiste aux charges élevées, aux intempéries, à l'eau salée et aux chimiques aqueux.
- Film propre. Ne coule et ne tache pas.
- Peut être appliqué sur de l'équipement en fonction.
- Réduit les temps d'arrêt et la fréquence des entretiens.
- Économique grâce à son action très efficace et de longue durée.
- Biodégradable.

APPLICATIONS

Jointes et coupleurs, glissières, charnières, chariots élévateurs, tous mécanismes avec pièces mobiles, ainsi que serrures, chaînes, câbles, tringles et engrenages.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température de travail: -35°C à 200°C (-31°F à 392°F)

État physique: Liquide clair visqueux, sèche en un film huileux visqueux clair

Gravité: .73 g/ml (20°C / 68°F)

Inflammable: Oui

Contrôles d'ingénierie: Assurer une bonne ventilation, ne pas exposer à de très hautes températures ou sources d'ignition

Substances incompatibles: Oxydants forts

SIMDUT: Produit contrôlé, B2, D2B (irritant)

Entreposage: en-dessous de 50°C (120°F)

Durée de conservation : 2 ans, dans un récipient fermé, dans des conditions d'entreposage idéales

Nettoyage: Utiliser du solvant (Walter Slap Shot 53-C 502) ou un nettoyant/dégraissant à base d'eau (Walter Gold Matrix 53-G 023)

APPROBATIONS

Approuvé ACIA pour l'industrie alimentaire. Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation et l'entreposage de ce produit.

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX*

Excellent : Métaux non-ferreux, Nitrile (Buna), graphite de carbone, LDPE, Nylon, PVC, Viton.

Non-compatible : ABS, EPDM, Néoprène, caoutchouc naturel.

* Pour référence seulement. Les résultats peuvent varier selon les conditions. Toujours faire un essai de compatibilité avant d'utiliser sur des matériaux autres que métaux.

INFORMATION POUR COMMANDER

Description	Format	No. Com.	MSDS
Aérosol	274g/400ml	53-D 812	L-33F
Liquide (gâchette)	500ml	53-D 813	L-45F
Liquide	5 L	53-D 816	L-45F
Liquide	20 L	53-D 817	L-45F

Accessoires

Vaporisateur à gâchette de remplacement
500ml 53-L 331

Valve pour contenants de plastique
20 L ronds 53-L 109