

POLY-LUBE

Lubrifiant industriel tout usage

POLY-LUBE est un lubrifiant tout usage qui laisse un mince film huileux sur les pièces, pour usage dans des applications à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un inhibiteur de corrosion très efficace sur les pièces pour usage à l'intérieur et son action pénétrante rapide permet d'atteindre les endroits complexes.

Caractéristiques et avantages:

- Lubrifiant tout usage haute performance
- Longue durée
- Laisse un film huileux
- Contient des additives PTFE
- Déloge l'humidité et pénètre
- Excellente protection pour usage à l'intérieur
- Formule de qualité supérieure
- Point d'éclair élevé de 76°C (168°F)
- Température d'opération -15°C à 400°C (5°F à 752°F)
- Propulseur ininflammable (dioxyde de carbone)
- Enregistré NSF, code de catégorie H2, numéro d'enregistrement 147194
- Idéal pour la lubrification des pièces métalliques, embouts, attaches, roulements, soupapes, des glissières, des rails, des poulies, des équipements de production, des pièces de stockage, et de nombreuses autres applications à des fins d'entretien, de réparation et industrielle

Description	Format		No. de commande	Fiche signalétique
	Métrique	Impérial		
Aérosol	370ml	12.5 oz	53-D 402	L-150F

Tests ASTM

- D-4172 usure à quatre billes
- D-3233B pointe Falex et bloc en V
- D-5620B capacité de charge Falex
- D-1331 tension de surface
- B-117 corrosion au brouillard salin
- D-877 Résistance diélectrique

Information technique

Densité @20°C (68°F)	0.689g/cm ³
Point d'éclair	76°C (168°F)
Odeur/couleur	Typique, Ambre
Résistance diélectrique	39.7 kV
Solubilité dans l'eau	Non miscible ou difficile à mélanger
Viscosité	N/D

Enlever avec:

Slap Shot aérosol, 500ml	53-C 502
Slap Shot vaporisateur, 500ml	53-C 503
Slap Shot, 5L	53-C 506
Slap Shot, 20L	53-C 507
Slap Shot, 200L	53-C 508
Slap Shot PL aérosol, 500ml	53-C 552

Fiche signalétique disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com