

## Slap Shot<sup>MC</sup> PL

### DESCRIPTION

Slap Shot PL est spécialement formulé pour dissoudre et enlever efficacement la graisse, l'huile et autres contaminants sur les pièces composées en partie de plastique et de caoutchouc.

- Action rapide
- Pénètre et déloge l'humidité
- Déloge efficacement et fait disparaître la graisse, l'huile, la peinture, la colle, l'adhésif, la cire et la saleté
- Évaporation rapide
- Sans résidu
- Compatible avec les plastiques et le caoutchouc
- Sans solvants chlorés, CFC ni HCFC
- jet puissant qui déloge les contaminants

### APPLICATIONS

Utiliser Slap Shot PL pour :

- Nettoyer les pièces de métal en présence de plastique et de joints d'étanchéité
- Entretien et réparation de moteurs, machinerie, véhicules et équipement.

- Nettoyer composantes électriques, instruments, lentilles, verres, chaînes, engrenages, câbles, etc.
- Enlever colle, peinture, encre, résine et résidus de scellant

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Vaporiser directement sur les pièces

### INFORMATIONS TECHNIQUES

**État physique:** odeur de citron, sans couleur

**Densité :** 0.72g/ml@25°C (77°F)

**Point d'éclair:** -60°C (-76°F)

**Contrôles d'ingénierie:** Bien ventiler

**Substances incompatibles:** Oxydants

**SIMDUT:** A, B2, D2B

**Durée de conservation :** 2 ans, dans un récipient fermé, dans des conditions d'entreposage idéales

**Expédition:** U.N. 1950, Class 2.1

### POUR COMMANDER

Description	Format	No.Comm.	F.S.
Aérosol	312g/400ml	53-C 552	L-64