

## Slap Shot<sup>MC</sup>

### Description du Produit:

Slap Shot est un nettoyant/dégraissant à évaporation et à action rapide qui dissout et nettoie complètement les taches de graisse et de saleté tenace sans laisser de résidu. Élimine l'humidité et prépare la surface pour les traitements futurs tels que la peinture et la lubrification. À être utilisé pour l'obtention d'une surface ultra propre. Slap Shot est une alternative de haut rendement au 1,1,1- Trichloroéthylène.

### Caractéristiques:

- Tout le travail en une seule étape.
- Prépare les surfaces pour la peinture ou la lubrification.
- Sans solvant chloriné.
- Aucun rinçage requis et ne laisse pas de résidu.
- Évaporation rapide.
- Sécuritaire sur tous les métaux.
- Aérosol avec un jet puissant afin d'éliminer les taches tenaces.
- Dissout la graisse et l'huile rapidement et complètement.
- Élimine l'humidité.

### Applications:

#### **Contaminants:**

Élimine huile, graisse, peinture, encre, colle, adhésifs, cire et caoutchouc.

#### **Surface:**

Tous les métaux tels que les pièces de machinerie, pièces de moteurs, engrenages, câbles, chaînes, chariots élévateurs, grues, pompes et équipements industriels.

### **Mode d'Emploi:**

Bien agiter avant l'usage. Vaporiser ou appliquer sur la surface à nettoyer. Peut être utilisé dans des vaporisateurs, dans les réservoirs d'immersion ou manuellement.

### Caractéristiques Physiques:

**Apparence :** Liquide clair

**Odeur :** Kérosène

**Point d'éclair (°C):** - 60 (aérosol) or -24 (liquide)

**Point d'ébullition (°C):** plus de 60 (liquide)

**Point de fonte (°C):** <-30 (pour le liquide)

**Pression à vapeur (@ 20°C):** 4500 hPa (aérosol) ou 200 hPa (liquide)

**Densité (@ 20°C):** 0.73 g/ml (aérosol) ou 0.78 g/ml (liquide)

**Solubilité dans l'eau :** Non miscible

**PH :** N/A

**Viscosité(@ 20°C):** N/A (aérosol) ou <10 nPa.s (liquide)

**Durée de conservation :** 2 ans, dans un récipient fermé, dans des conditions d'entreposage idéales

### Informations pour Commander:

#### **Description Format No.Comm. MSDS**

Aérosol	500 ml	53-C 502	L-39F
Liquide	500 ml	53-C 503	L-40F
Liquide	5 L	53-C 506	L-40F
Liquide	20 L	53-C 507	L-40F
Liquide	200 L	53-C 508	L-40F

#### **Accessoires:**

Vapo. à gâchette de rempl.	53-L 311
Valve de transfert 5L	53-L 102
Valve de transfert 20L	53-L 102
Valve de transfert 200L	53-L 208