

Slap Shot^{MC} PL

DESCRIPTION

Slap Shot^{MC} PL est spécialement formulé pour dissoudre et enlever efficacement la graisse, l'huile et autres contaminants sur les pièces composées en partie de plastique et de caoutchouc.

- Action rapide
- Pénètre et déloge l'humidité
- Déloge efficacement et fait disparaître la graisse, l'huile, la peinture, la colle, l'adhésif, la cire et la saleté
- Évaporation rapide
- Sans résidu
- Compatible avec les plastiques et le caoutchouc
- Sans solvants chlorés, CFC ni HCFC
- Jet puissant qui déloge les contaminants

APPLICATIONS

Utiliser Slap Shot^{MC} PL pour :

- Nettoyer les pièces de métal en présence de plastique et de joints d'étanchéité
- Entretien et réparation de moteurs, machinerie, véhicules et équipement.
- Nettoyer composantes électriques, instruments, lentilles, verres, chaînes, engrenages, câbles, etc.
- Enlever colle, peinture, encre, résine et résidus de scellant

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Vaporiser directement sur les pièces

INFORMATIONS TECHNIQUES

État physique: Aérosol

Couleur: Incolore

Densité : 0.701g/ml (20°C /68°F)

COV: 99.9% (p/p)

Point d'éclair: -60°C /-76°F

Contrôles d'ingénierie: Bien ventiler

Substances incompatibles: Oxydants

Entreposage : Garder le contenant fermé hermétiquement, à une température inférieure à 50 °C/122 °F.

Durée de conservation : 2 ans, dans un récipient fermé, dans des conditions d'entreposage idéales

POUR COMMANDER

Description	Format	No. de comm.	FDS
Aérosol	400ml	53-D852	L-64F

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com

Pas pour spécifications du produit. L'information ci-haut est donnée à titre de référence seulement. Peut changer sans préavis.

Walter Technologies pour surfaces inc.

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-592-5837 ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825