WALTER
Technologies pour surfaces

FICHE SIGNALÉTIQUE
L-49F

Système d'identification NFPA



0 = Minimum 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême

Section 1 - Identification du produit

J. WALTER COMPAGNIE LTÉE
5977 Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Urgence: CANUTEC (613) 996-6666

Marque de commerce: **DryTef**
Nom du produit: Lubrifiant à film sec
No. de commande: 53-D 302
Classification SIMDUT: A, B5, D2B
Contrôlé sous le SIMDUT: Oui

Section 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients	No. CAS	% par poids	DL50 (RAT)	CL50 (RAT)
Alcool isopropyle	67-63-0	1 - 10	5045 mg/ Kg	36100 mg/c.m. pour 4 heures
Propane	74-98-6	10 - 20	N/D	> 20% pour 4 heures
Butane	106-97-8	50 - 70	N/D	658 g./c.m. pour 4 heures
Isobutane	75-28-5	10 - 20	N/D	14,2 % pour 4 heures

Section 3 - Caractéristiques physiques / chimiques

État physique:	Aérosol	**Odeur & apparance:**	Coquille d'œuf	**Seuil d'odeur:**	S/O
pH:	N/D	**Point d'ébullition:**	N/D	**Point de congélation:**	N/D
Gravité spécifique:	0,588 g/ml @ 25ºC	**Pression de la vapeur:**	4000 hPa	**Densité de la vapeur:**	N/D
Taux d'évaporation:	Rapide	**VOC g/l:**	559	**Solubilité dans l'eau:**	N/D

Section 4 - Risques d'incendie & d'explosion

Inflammabilité: Oui ***Conditions:*** *Éviter flamme, étincelle out tout autre source d'ignition.*
Point d'éclair: Aucun connu
Agents extincteurs: Mousse, poudre sèche, CO_2.
Température d'auto-inflammation: 510ºC
Produits de combustion dangereux: Monoxyde et dioxyde de carbone.
Seuil d'inflammabilité (%): Max: 32 Min: 1.4
Sensibilité aux chocs mécaniques ou charges statiques: N/D

Section 5 - Reactivité

Stabilité chimique: Oui
Conditions à éviter: N/D
Conditions: *Lumière directe du soleil, chaleur*
Substances incompatibles: Oxydants
Produits de décomposition dangereux: Émet des vapeurs de monoxyde/dioxyde par décomposition thermique.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**

Section 6 - Propriétés toxicologiques

Voie d'administration: Contact avec les yeux et la peau, inhalation, ingestion.
Effets aigües de l'exposition au produit: Mal de tête et malaise général peuvent résulter si ingéré, somnolence si inhalé et irritation à l'endroit de contact.
Effets chroniques à l'exposition: Mal de tête et malaise général peuvent résulter si ingéré, somnolence si inhalé.
Limites d'exposition (TVL/PEL): N/D

Carcérogénicité	Mutagénicité	Toxicité reproducteur	Teratogénicité	Effets synergiques
Non	Non	Non	Non	Non

Si oui en haut, spécifier:

Section 7 - Mesures préventives

Équipement de protection: Lunettes, gants
Méthodes de manipulation: Procédures normales.
Élimination des résidus: Éliminer en respectant les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Mesures à prendre en cas de fuites: Enlever avec un absorbant, placer dans un contenant approuvé.
Entreposage: Entreposer sous 50ºC.
Mécanismes de contrôle: Procurer une ventilation adéquate.
Équipement de manutention: N/D
Directives d'expédition: Aérosol, UN 1950, Class 2.1

Section 8 - Premiers soins

Contact avec la peau: Rincer avec de l'eau jusqu'à ce que le produit soit complètement enlevé.
Contact avec les yeux: Rincer les yeux à fond avec de l'eau pour au moins 20 minutes. Consulter un médecin si nécessaire.
Inhalation: Amener la victime à l'air frais.
Ingestion: Consulter un médecin immédiatement.
Autre: Consulter un médecin si nécessaire.

Section 9 - Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: Directeur de la Division WCB
Téléphone: (514) 733-3315
Date: Le 31 mars, 2005

Ces informations sont données en toute bonne foi. Elles correspondent à des valeurs types et non à des spécifications du produit. Ce document ne constitue pas une garantie expresse ou implicite. Les procédures de manutention et d'hygiène industrielle recommandées peuvent être appliquées dans la majorité des cas. Cependant, chaque utilisateur devra examiner ces recommandations dans son contexte spécifique et devra déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**